

## ANTARI DNG-50 Low Fog Machine

Machine à fumée lourde hautes performances

Réf. : 51702667

GTIN: 4710586557169



**Prix de catalogue: 2378.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The DNG-50 delivers smooth, dry, ground-hugging fog using advanced ultrasonic technology-no dry ice or CO2 required. This dry-fog output minimizes moisture and residue, making it ideal for venues that demand clean, safe, and consistent atmospherics.

Designed for small to medium-sized spaces, the DNG-50 produces dense, stable low fog perfect for weddings, theaters, studios, themed attractions, and special events. Compact, quiet, and energy-efficient, it maintains an optimal mix ratio to keep fog low to the floor, creating immersive environments with ease.

Reliable for both permanent installations and mobile productions, the DNG-50 delivers professional-grade low-lying fog effects with exceptional consistency, cleanliness, and visual impact-bringing premium performance to any event.

### Logistique

EAN / GTIN: 4710586557169

Poids: 30,30 kg

Longueur: 0.93 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.63 m

Article encombrant

### Caractéristiques:

- Produit de grandes quantités de brouillard au sol persistant en quelques minutes seulement
- Grâce à la technique des ultrasons, pas besoin de CO2 ou de glace carbonique, ce qui rend l'opération peu coûteuse
- L'eau est pulvérisée par ultrasons et mélangée aux particules de liquide de brouillard
- Facile à utiliser – fonctionne comme une machine à fumée normale
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu, déclenchement manuel
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 3 m
- Grande capacité du réservoir
- Réservoir amovible
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau

- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via stand-alone; minuterie; DMX; RDM; commande radio (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier solide métallique
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

**Données techniques:**

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 1200 W                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Temps de chauffe:                 | Evn. 2 min                                                                                                                                                |
| Volume de débit:                  | Env. 50 m³/min                                                                                                                                            |
| Étendue de l'émission:            | Env. 3 m                                                                                                                                                  |
| Capacité du réservoir:            | 2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible<br><br>5 l Eau réservoir amovible                                                                   |
| Consommation de fluide:           | Evn. 16 ml/min                                                                                                                                            |
| Consommation d'eau:               | Evn. 50 ml/min                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                       | 1                                                                                                                                                         |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                      |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                      |
| Commande:                         | Stand-alone; minuterie; DMX; RDM; commande radio (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                      |
| Principe de fonctionnement:       | Évaporateur machine à fumée mit ultrasonic vaporizer                                                                                                      |
| Élément chauffant:                | 800 W                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD                                                                                                                                      |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                      |
| Dimension:                        | Longueur : 86,5 cm<br>Largeur : 35,5 cm<br>Hauteur : 51,7 cm                                                                                              |
| Poids:                            | 25,40 kg                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                  |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Récipient
- 2 x Tuyau