

ANTARI IP-3000 Fog Machine

Machine à fumée puissante en 1500 watts, extérieur (IP64), contrôle sans fil et DMX

Réf. : 51702817

GTIN: 4710586556407



Caractéristiques:

- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
 - Version sans réservoir pour une flexibilité maximale et une durée d'utilisation maximale : le liquide à brouillard est alimenté par un réservoir externe (non inclus) via le tuyau fourni
 - Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
 - Utilisable dans le mode CH DMX 1
 - Commandé via DMX; stand-alone; commande radio; RDM
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - IP64
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 50m

Logistique

EAN / GTIN: 4710586556407

Poids: 21,20 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2500 W
Type de protection:	IP64
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable

	Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 10 min
Capacité du réservoir:	Fluide fumigène à base d'eau external tank
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio; RDM
Couleur du boîtier:	Gris
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Circuit de protection:	Surtension; manque de fluide; surchauffe
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Longueur : 51,1 cm Largeur : 30,9 cm Hauteur : 39,4 cm
Poids:	18,65 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Portée:	Jusqu'à 50m

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 1 x télécommande
 1 x Étrier
 1 x Batterie
 1 x Tuyau
 4 x Cale
 1 x Filtre
 4 x vis
 1 x Œillet de fixation