

## EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Electric firing unit with 2 channels and DMX control for confetti and streamers

Réf. : 51707831

GTIN: 4026397738155



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Confetti Double Shot DMX is a compact firing unit for confetti or streamer cannons of various brands. Two confetti and streamer cannons can be fired simultaneously or individually at the push of a button or via DMX signal. An additional safety channel prevents misfires in DMX mode. The projection angles of both cannons can be independently adjusted by 180° and rotated by 90°. The base plate provides a secure footing and M10 flying points for flexible mounting options.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397738155

Poids: 8,90 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.22 m

### Caractéristiques:

- Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Fires 2 cannons simultaneously or individually
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Utilisable dans le mode CH DMX 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

**Données techniques:**

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 110 W                                                                                                                                             |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass                                                                                                           |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, F 3 A fusible interchangeable<br>5 x 20 mm, F 2 A fusible en service à changer                                                              |
| Canaux DMX:                       | 3                                                                                                                                                      |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                              |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                 |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)              |
| Couleur du boîtier:               | Noir mat                                                                                                                                               |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD                                                                                                                                   |
| Port USB:                         | 1 x type A                                                                                                                                             |
| Diamètre des trous de fixation:   | 4 x Ø10mm                                                                                                                                              |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                                                                                |
| Matériau:                         | Métal, verni                                                                                                                                           |
| Dimension:                        | Longueur : 32,5 cm<br>Largeur : 26,5 cm<br>Hauteur : 20 cm                                                                                             |
| Poids:                            | 8,30 kg                                                                                                                                                |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation