

## EUROLITE LED KLS Laser Bar FX AIR

Réf. : 51741099

Bar with 2 spots, 2 derbies, show laser, twinkle effect, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397740141



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme; changement de couleur programmes; fondu enchaîné des couleurs programmes; feu de circulation programmes; vitesse d'écoulement réglable
- Effet de spot; Laser; Effet rayons; effet stroboscope; twinkle effect
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix direct de la couleur
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 8; 11; 24; 27
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Exempt de scintillements
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397740141

Poids: 9,20 kg

Longueur: 1.15 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.42 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 8 W high-power 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement
  - Avec un Angle de départ de 12° spot
- Effet lumineux**
- 4 LED 3 W high-power R/G/B/W
  - 14 LED 0,2 W SMD 3535 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 30m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>CA                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                                                                        |
| Conception du câble:              | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur du câble:                | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass                                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable<br>T 5 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré                                                                                                                                                                |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Canaux DMX:                       | 3; 8; 11; 24; 27                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x USB, type A                                                                                                                                                                                                  |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>Bypass                                                                                                                                                                                                           |
| Refroidissement:                  | 3 x ventilateur                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                      |
| Portée:                           | AirW: jusqu'à 70m                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de défaillance DMX:          | Blackout; hold; full on; auto                                                                                                                                                                                                                                 |
| Température de couleur:           | 3100K; 5300K                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur du boîtier:               | Noir mat                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement:         | Tuyau: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 2x Étrier                                                                                 |
| Type d'écran:                   | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                |
| Port USB:                       | 1 x type A                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø6mm                                                                                  |
| Utilisation de la marque:       | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                   |
| Matériau:                       | Métal, verni                                                                              |
| Dimension:                      | Longueur : 103 cm<br>Profondeur : 8,2 cm<br>Hauteur : 33,6 cm                             |
| Poids:                          | 8,10 kg                                                                                   |
| Classification du bruit:        | Classe 2 (bruits légers)                                                                  |
| Batterie:                       | 1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré                                               |
| Portée:                         | Jusqu'à 30m                                                                               |
| Fréquence porteuse:             | 433,92 MHz                                                                                |
| Classe laser:                   | 2M                                                                                        |
| Couleur du laser:               | R/G                                                                                       |
| Module laser:                   | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 30 mW 532 nm                                          |
| Type de LED:                    | 4 x 3 W high-power R/G/B/W<br>14 x 0,2 W SMD 3535 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Type de LED:                    | 3 x 8 W high-power 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                             |
| Angle de départ:                | 12° spot                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):      | Spot 12° multicolore                                                                      |
| Angle de départ (1/10 pic):     | Spot 30°                                                                                  |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x télécommande  
 2 x vis moletée  
 2 x Étrier  
 2 x Cale  
 1 x sac  
 1 x Batterie