

LASERWORLD CS-12.000RGB FX

Système laser à diode pur

Réf. : 51743236

GTIN: 7640144997472



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; ILDA; commande de la musique via microphone
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 7640144997472

Poids: 8,90 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Classe laser:	4
Couleur du laser:	R/G/B
Module laser:	Rouge (R) 2600 mW 638nm Vert (G) 2900 mW 520nm

	B bleu 5500 mW 450 nm
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; ILDA; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 28,5 cm Largeur : 18 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	7,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Laser
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Interlock
 2 x Clé