

LASERWORLD DS-15.000RGB IP65

Laser de spectacle à diodes, interface réseau ShowNET et logiciel gratuit

Réf. : 51743296

GTIN: 7640144996086



Caractéristiques:

- Laser coloré à modulation de couleur analogique
- Commandé via stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA
- Programmes de spectacle intégrés
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 7640144996086

Poids: 13,20 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Classe laser:	4
Couleur du laser:	R/G/B
Module laser:	B bleu 8000 mW 450 nm

	Vert (G) 4500 mW 520nm Rouge (R) 4000 mW 638nm
Entrée DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 29,2 cm Largeur : 23,2 cm Hauteur : 20,1 cm
Poids:	11,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Laser
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x Clé
 1 x Interlock
 1 x sac
 1 x câble