

EUROLITE LED IP TMH-B250 Moving Head Beam

Weather-proof beam moving head (IP65) with 250W LED, gobo wheel and two combinable prisms

Réf. : 51782205

GTIN: 4026397755800



Prix de catalogue: 1307.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This moving head is designed for use in any weather. With its IP65 rating, it can easily withstand heavy rain.

With an extremely narrow beam angle of just 1°, it produces a precise and powerful beam, driven by a high-output 250 W LED.

A gobo wheel with 13 patterns enables a wide range of projections, which can be further multiplied using two rotating prisms. These include an 8-facet and a 24-facet prism, which can also be used simultaneously.

The color wheel provides 15 different colors. In addition, a multicolor filter is included, which creates particularly impressive effects, especially when combined with the prisms.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 1°
- 2 prisms, 24-fold and 8-fold, which can be combine
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Multicolor effect filter; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 24 fois rotatif; prisme 8 fois rotatif
- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Positionnement au sein de 540° PAN, 250° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755800

Poids: 17,85 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.60 m

- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 16

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	250° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Multicolor effect filter; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 24 fois rotatif; prisme 8 fois rotatif
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Canaux DMX:	14; 16
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux dans la base 5 x ventilateur à température contrôlée dans la tête

Commande:	DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto
Angle de départ:	1°
Angle de départ (1/2 pic):	1°
Angle de départ (1/10 pic):	1°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 52,0 cm
Poids:	16,35 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga