

## EUROLITE LED IP TMH-B250 Moving Head Beam

Weather-proof beam moving head (IP65) with 250W LED, gobo wheel and two combinable prisms

Réf. : 51782205

GTIN: 4026397755800



### Description:

This moving head is designed for use in any weather. With its IP65 rating, it can easily withstand heavy rain.

With an extremely narrow beam angle of just 1°, it produces a precise and powerful beam, driven by a high-output 250 W LED.

A gobo wheel with 13 patterns enables a wide range of projections, which can be further multiplied using two rotating prisms. These include an 8-facet and a 24-facet prism, which can also be used simultaneously.

The color wheel provides 15 different colors. In addition, a multicolor filter is included, which creates particularly impressive effects, especially when combined with the prisms.

### Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 1°
- 2 prisms, 24-fold and 8-fold, which can be combine
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Multicolor effect filter; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 24 fois rotatif; prisme 8 fois rotatif
- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Positionnement au sein de 540° PAN, 250° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397755800

Poids: 17,85 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.60 m

- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 16

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| Puissance totale de raccordement:   | 310 W                                                                                                                                                         |
| Type de protection:                 | IP65                                                                                                                                                          |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                    |
| Conception du câble:                | 3 x 1,5 mm² H05RN-F                                                                                                                                           |
| Sortie de courant:                  | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                              |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable                                                                                                                      |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                     |
| Type de LED:                        | 1 x 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 250° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                            |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                            |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                     |
| Équipement:                         | Multicolor effect filter; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 24 fois rotatif; prisme 8 fois rotatif |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert                                                                                                            |
| Canaux DMX:                         | 14; 16                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable IP<br>XLR (M) 5 broches version encastrée IP                                                                            |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable IP<br>XLR 5 pôles (W) version encastrée IP                                                                              |
| Refroidissement:                    | 1 x ventilateur silencieux dans la base<br>5 x ventilateur à température contrôlée dans la tête                                                               |

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:                       | DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour:      | Light Captain                                                                         |
| Projection:                     | Exempt de scintillements                                                              |
| PWM frequency:                  | 4000 Hz                                                                               |
| Caractéristiques DMX:           | Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX               |
| Mode de défaillance DMX:        | Hold; blackout; auto                                                                  |
| Angle de départ:                | 1°                                                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 1°                                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic):     | 1°                                                                                    |
| Couleur du boîtier:             | Noir                                                                                  |
| Système d'enregistrement:       | 2x demi-collier en forme d'oméga                                                      |
| Type d'écran:                   | Multicolore Écran LCD                                                                 |
| Poignée de transport:           | 2 Pièce                                                                               |
| Aide au transport:              | 4 x Pieds en caoutchouc                                                               |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø12mm                                                                             |
| Utilisation de la marque:       | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                               |
| Matériau:                       | Aluminium coulé                                                                       |
| Dimension:                      | Largeur : 32,0 cm<br>Profondeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 52,0 cm                        |
| Poids:                          | 16,35 kg                                                                              |
| Classification du bruit:        | Classe 2 (bruits légers)                                                              |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga