

## EUROLITE LED TMH-W555 Moving Head Wash Zoom

Réf. : 51785920

Washlight à 37 LED RGBW 15 W puissantes, zoom, macros, motifs et paramètres de température de couleur

GTIN: 4026397693706



**Prix de catalogue: 1129.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 37 LED 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 205° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; échantillon animé; effet d'impulsion réglable; animations en couleur with two adjustable colors; sélection du programme
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 24; 36; 48
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 38°
- Température de couleur variable 2500 K - 10000 K
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397693706

Poids: 15,80 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.47 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Puissance totale de raccordement:   | 490 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de LED:                        | 37 x 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 205° positionnement exact (résolution 16 bits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 21 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                         | 24; 36; 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée dans la tête<br>Ventilateur dans la base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PWM frequency:                      | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angle de départ:                    | 1° - 38°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 1 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 8 - 38°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Température de couleur:             | 2500K - 10000K ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 1 m : 14703 lx, 3 m : 6338 lx, 6 m : 1581 lx<br>Étroit vert (G) 1 m : 36582 lx, 3 m : 14313 lx, 6 m : 3581 lx<br>Étroit B bleu 1 m : 4622 lx, 3 m : 2444 lx, 6 m : 666 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 1 m : 47065 lx, 3 m : 15572 lx, 6 m : 3872 lx<br>Étroit tous 3 m : 35914 lx, 6 m : 9025 lx<br>Large rouge (R) 1 m : 4769 lx, 3 m : 624 lx, 6 m : 165 lx<br>Large vert (G) 1 m : 10949 lx, 3 m : 1431 lx, 6 m : 386 lx<br>Large B bleu 1 m : 2021 lx, 3 m : 274 lx, 6 m : 77 lx |

Large blanc froid (CW) 1 m : 11357 lx, 3 m : 1505 lx, 6 m : 397 lx

Large tous 1 m : 27092 lx, 3 m : 3575 lx, 6 m : 956 lx

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier:       | Noir                                                           |
| Type d'écran:             | Multicolore Écran LCD                                          |
| Dimension:                | Largeur : 39,0 cm<br>Profondeur : 26,5 cm<br>Hauteur : 47,5 cm |
| Poids:                    | 14,30 kg                                                       |
| Classification du bruit:  | Classe 2 (bruits légers)                                       |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0                                                |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga