

EUROLITE LED TMH-W555 Moving Head Wash Zoom

Réf. : 51785920

Washlight à 37 LED RGBW 15 W puissantes, zoom, macros, motifs et paramètres de température de couleur

GTIN: 4026397693706



Caractéristiques:

- 37 LED 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 205° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; échantillon animé; effet d'impulsion réglable; animations en couleur with two adjustable colors; sélection du programme
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 24; 36; 48
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 38°
- Température de couleur variable 2500 K - 10000 K
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693706

Poids: 15,80 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	490 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	37 x 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	205° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 21 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	24; 36; 48
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	1° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 20°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 38°
Température de couleur:	2500K - 10000K ajustable
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 14703 lx, 3 m : 6338 lx, 6 m : 1581 lx Étroit vert (G) 1 m : 36582 lx, 3 m : 14313 lx, 6 m : 3581 lx Étroit B bleu 1 m : 4622 lx, 3 m : 2444 lx, 6 m : 666 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 47065 lx, 3 m : 15572 lx, 6 m : 3872 lx Étroit tous 3 m : 35914 lx, 6 m : 9025 lx Large rouge (R) 1 m : 4769 lx, 3 m : 624 lx, 6 m : 165 lx Large vert (G) 1 m : 10949 lx, 3 m : 1431 lx, 6 m : 386 lx Large B bleu 1 m : 2021 lx, 3 m : 274 lx, 6 m : 77 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 11357 lx, 3 m : 1505 lx, 6 m : 397 lx

Large tous 1 m : 27092 lx, 3 m : 3575 lx, 6 m : 956 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 39,0 cm Profondeur : 26,5 cm Hauteur : 47,5 cm
Poids:	14,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga