

EUROLITE LED TMH FE-300 Beam/Flower Effect

Handy RGBW moving head flower with rotating lens and 12 W LEDs

Réf. : 51785954

GTIN: 4026397556421



Caractéristiques:

- Equipped with 3 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- 11 or 17 DMX channels selectable
- Compact lightweight
- Functions: colored beams in R, G, B and W, color change with diverse settings, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Adjustable zoom movement - from narrow single beam to room-filling beams - via rotating lens
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons; effet beam
- Utilisable dans le mode CH DMX 11; 17
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6,5°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397556421

Poids: 4,52 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	190° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Canaux DMX:	11; 17
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6,5°
Angle de départ (1/2 pic):	6,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	3,93 kg

Contenu de la livraison:

1 x demi-collier en forme d'oméga