

EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

Réf. : 51785978

GTIN: 4026397585445



Caractéristiques:

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Utilisable dans le mode CH DMX 15
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 57°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397585445

Poids: 6,55 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	190° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 57°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 31°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 57°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 1071 lx, 6 m : 266 lx Étroit vert (G) 3 m : 2417 lx, 6 m : 608 lx Étroit B bleu 3 m : 523 lx, 6 m : 135 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 3244 lx, 6 m : 822 lx Étroit tous 3 m : 6846 lx, 6 m : 1729 lx Large rouge (R) 3 m : 51 lx, 6 m : 15 lx Large vert (G) 3 m : 116 lx, 6 m : 33 lx Large B bleu 3 m : 26 lx, 6 m : 8 lx Blanc froid (CW) 3 m : 156 lx, 6 m : 45 lx Large tous 3 m : 328 lx, 6 m : 94 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	5,62 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x câble XLR