

EUROLITE LED TMH-21.i Twin Moving Head Beam

RGBW Mini-Beam with 2 controllable heads and unlimited PAN movement

Réf. : 51785979

GTIN: 4026397551525



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- With Infinity function for unlimited PAN movement
- TILT movement for each LED head separately and steplessly adjustable
- Equipped with two 10 W quadcolor LEDs (CREE) with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- 17 or 24 DMX channels selectable
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, strobe settings, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 2 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 24
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397551525

Poids: 3,33 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.28 m

- Avec un Angle de départ de 5°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 10 W high-power 4in1 RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	17; 24
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5°
Angle de départ (1/2 pic):	5°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 540 lx, 6 m : 177 lx Vert (G) 3 m : 1097 lx, 6 m : 305 lx B bleu 3 m : 222 lx, 6 m : 60 lx Blanc froid (CW) 3 m : 1686 lx, 6 m : 454 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	2,85 kg

Contenu de la livraison: