

EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

Réf. : 51785987

GTIN: 4026397597943



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction
- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED 200 W high-power blanc froid (CW)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397597943

Poids: 20,75 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.54 m

- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Gobos interchangeables
- Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Utilisable dans le mode CH DMX 18
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12° - 23°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	260 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W high-power blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 23mm Gobos interchangeables Effet shake Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12° - 23°

Angle de départ (1/2 pic):	12 - 23°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 23°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 42,5 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 48,5 cm
Poids:	17,95 kg

Contenu de la livraison:

2 x demi-collier en forme d'oméga