

EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam

Faisceau 60 W, compact, rayonnement étroits, belles couleurs RGBW

Réf. : 51785988

GTIN: 4026397573633



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 14
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Ampoule OSRAM
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397573633

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 90 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 10 Hz
Canaux DMX:	14
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	7°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 3251 lx, 6 m : 712 lx Vert (G) 3 m : 4684 lx, 6 m : 1125 lx B bleu 3 m : 819 lx, 6 m : 220 lx Blanc froid (CW) 3 m : 7909 lx, 6 m : 1899 lx Tous 3 m : 15489 lx, 6 m : 3655 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Ampoule OSRAM
Dimension:	Largeur : 20,7 cm Profondeur : 19,6 cm Hauteur : 31,3 cm
Poids:	4,29 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x câble XLR