

## EUROLITE Lyre LED TMH-X5 Wash Zoom

Washlight aux 19 x 12 W, 4in1 RGBW mélange de couleurs et zoom motorisé

Réf. : 51785990

GTIN: 4026397550788



### Caractéristiques:

- Equipped with 19 x 12 W COB LED with RGBW colors, distributed in 3 segments
- Each segment can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 1-55° beam angle
- Color presets
- Different patterns and movements can be selected via DMX
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 19 LED 12 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Utilisable dans le mode CH DMX 20; 28
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 55°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397550788

Poids: 12,30 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.47 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement:   | 220 W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                               |
| Sortie de courant:                  | 1 x PowerCON (gris)                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                        | 19 x 12 W high-power 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                                  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canaux DMX:                         | 20; 28                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                    | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via<br>microphone                                                                                                                                                                                        |
| Fixtures disponibles pour:          | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                        |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                    | 1° - 55°                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 1 - 28°                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 6 - 55°                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 2753 lx, 6 m : 699 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 4727 lx, 6 m : 1188 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 1159 lx, 6 m : 300 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 3 m : 6480 lx, 6 m : 1678<br>lx<br>Étroit tous 3 m : 11980 lx, 6 m : 3074 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimension:                          | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 44 cm                                                                                                                                                                                          |
| Poids:                              | 11,10 kg                                                                                                                                                                                                                                          |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x câble XLR  
2 x demi-collier en forme d'oméga