

## EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

LED moving head beam with hypno ring, color wheel, static gobo wheel, prism and focus

Réf. : 51786081

GTIN: 4026397738513



### Caractéristiques:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 30 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 240° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif
- Dimmer; animations en couleur with adjustable color
- Effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; changement de couleur commutable (mode 1 : uniquement les couleurs pleines, mode 2 : changement de couleur à chaque position)
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 21
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° faisceau
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397738513

Poids: 7,80 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.34 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement:   | 170 W                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                       |
| Conception du câble:                | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de LED:                        | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)<br>30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                    |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 240° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                               |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                               |
| Fréquence du flash:                 | 2 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Équipement:                         | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif                                                                                                                                                                      |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; changement de couleur commutable (mode 1 : uniquement les couleurs pleines, mode 2 : changement de couleur à chaque position) |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<br><br>Effet shake                                                                                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                         | 21                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                            |
| Refroidissement:                    | 1 x ventilateur dans la base<br>1 x ventilateur dans la tête                                                                                                                                                                                                                     |
| Commande:                           | Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave                                                                        |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PWM frequency:                      | 13700 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de défaillance DMX:            | Hold; zero values                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angle de départ:            | 2° faisceau                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):  | Faisceau 2°<br>Anneau 120°                                     |
| Angle de départ (1/10 pic): | Faisceau 2°<br>Anneau 120°                                     |
| Température de couleur:     | 8500K                                                          |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                           |
| Système d'enregistrement:   | Demi-collier en forme d'oméga                                  |
| Type d'écran:               | Multicolore Écran LCD                                          |
| État LED:                   | DMX, Fault                                                     |
| Port USB:                   | Type A                                                         |
| Poignée de transport:       | 2 Pièce                                                        |
| Aide au transport:          | 4 x Pieds en caoutchouc                                        |
| Matériau:                   | Plastique                                                      |
| Dimension:                  | Largeur : 26,0 cm<br>Profondeur : 23,5 cm<br>Hauteur : 37,5 cm |
| Poids:                      | 6,95 kg                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x Œillet de fixation  
 1 x Mode d'emploi