

EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

LED moving head hybrid spot/wash with rotating gobos, color wheel, prism and QuickDMX port

Réf. : 51786085

GTIN: 4026397722390



Prix de catalogue: 1069.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Un spot lumineux puissant et un washlight complet en un seul appareil
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 9 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 21; 23
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10° spot
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722390

Poids: 13,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.31 m

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	280 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) 9 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 23,6mm Diamètre de l'image 15mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake
Canaux DMX:	21; 23
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10° spot
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 10° Effet wash 14°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet wash 30°

Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot blanc froid (CW) 3 m : 21934 lx, 6 m : 5598 lx Effet wash rouge (R) 1 m : 1430 lx, 3 m : 160 lx, 6 m : 41 lx Effet wash vert (G) 1 m : 1495 lx, 3 m : 171 lx, 6 m : 41 lx Effet wash B bleu 1 m : 604 lx, 3 m : 66 lx, 6 m : 17 lx Effet wash blanc froid (CW) 1 m : 4241 lx, 3 m : 481 lx, 6 m : 123 lx Effet wash tous 1 m : 7407 lx, 3 m : 829 lx, 6 m : 206 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 45,0 cm
Poids:	12,00 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga