

EUROLITE LED TMH-S180 Moving Head Spot

Spot lyre LED à LED 200 W, gobos rotatifs, roue de couleur, prisme et prise QuickDMX

Réf. : 51786086

GTIN: 4026397702521



Caractéristiques:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice
- Dimmer électronique
- Effet rayons; Effet gobo
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 13; 15
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur; mariage/Gala/événements
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397702521

Poids: 12,80 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	2 - 10 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 23,5mm Diamètre de l'image 15mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	13; 15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2500 Hz
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 20700 lx, 6 m : 5273 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 32,5 cm

Profondeur : 27,0 cm

Hauteur : 45,5 cm

Poids: 11,35 kg

Classification du bruit: Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x demi-collier en forme d'oméga