

EUROLITE LED TMH-S200 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51786087

LED moving head hybrid with 200 W COB LED, CMY&CTO color mixing, large zoom range and extensive features

GTIN: 4026397754636



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Description:

The S200 CMY offers an extensive feature set with solid build quality at a highly attractive price. Equipped with a powerful 200 W LED and a wide zoom range from 4° to 32°, it is highly versatile and can be used as a beam, spot, or washlight.

The CMY color mixing system allows for virtually unlimited color options and smooth transitions. This is complemented by a continuously variable CTO filter for adjusting the color temperature. In addition, six color filters provide further colors as well as split-color effects.

Creative possibilities are enhanced by a gobo wheel with seven rotating gobos and another with nine static gobos. A rotating 8-facet prism and a frost filter complete the feature set, enabling a wide variety of dynamic lighting effects.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 4° - 32°
- Can be used as a beam, spot and wash
- CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
- Roue de couleur avec 6 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO
Demi-couleur sélectionnable
- Demi-couleur sélectionnable
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 8 fois rotatif; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397754636

Poids: 16,95 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.36 m

- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 22

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 8 fois rotatif; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 6 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO Demi-couleur sélectionnable
Création de couleur:	CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 19,5mm Diamètre de l'image 10mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake Gobo indexable
Canaux DMX:	22
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée

Refroidissement:	4 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 1 x ventilateur à température contrôlée dans la base
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	23000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Angle de départ:	4° - 32°
Angle de départ (1/2 pic):	4 - 32°
Angle de départ (1/10 pic):	4 - 32°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 3 m : 98862 lx, 6 m : 25686 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 31366 lx, 3 m : 3246 lx, 6 m : 812 lx
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 32,4 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 57,0 cm
Poids:	15,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers) depending on mode used

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x câble XLR
 1 x prise