

EUROLITE LED TCL-450 Color Changer COB

Changeur de couleur LED, LED COB 90 W, gobo et roue de couleur

Réf. : 51786114

GTIN: 4026397750645



Description:

Mirror balls look best when illuminated with a highly focused beam of light. The Eurolite TCL-450 is ideal for this purpose: The TCL-450 is equipped with a powerful white light source that produces a sharply defined, focused white beam. Various color filters are available for color effects, and they can also be locked into intermediate positions.

The beam angle can also be optimally adjusted to the size of the mirror ball using various reducing gobos.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750645

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.21 m

Caractéristiques:

- Conception compacte
- Grâce aux « Beam Reducer Gobos », idéal pour éclairer les boules à facettes
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Changement de couleur; Dimmer électronique
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable; effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake
Effet shake
- 5 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec Étrier

- Monochrome Écran LCD
- Utilisable dans le mode CH DMX 6
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	2 - 29 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable; effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake Effet shake
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5500 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto; sound
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	11°
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	1 x type A

Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Acier
Dimension:	Longueur : 17,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 21,0 cm
Poids:	2,48 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Étrier