

EUROLITE TMH BSW-380 Moving-Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51786850

Moving-Head Beam/Spot/Wash avec lampe à décharge de 371 W, roue chromatique, roues de gobos, prismes, filtre à gel, focus



Caractéristiques:

- Sources lumineuses : lampe à décharge Osram Sirius HRI 371 W
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à zoom, focus
- Prisme 16 fois; prisme 8 fois rotatif; prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel; Dimmer
- Animations en couleur; échantillon
- Effet beam; effet de spot; effet wash
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Gobos interchangeables
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 22; 26
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 4° - 35° spot

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701142

Poids: 25,30 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.64 m

- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Ampoule OSRAM
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	490 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 8 A
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max. TILT:	230° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Prisme 16 fois; prisme 8 fois rotatif; prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel; Dimmer
Création de couleur:	Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Effet shake Diamètre externe 22,5mm Diamètre de l'image 12mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Gobos interchangeable Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	22; 26
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Angle de départ:	4° - 35° spot
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 4 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 4 - 35°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours
Utilisation de la marque:	Ampoule OSRAM
Dimension:	Largeur : 39,5 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 63,0 cm
Poids:	22,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga