

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

Réf. : 51787330

GTIN: 4026397625066



Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- Utilisable dans le mode CH DMX 5
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7° - 13°
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625066

Poids: 22,50 kg

Longueur: 1.19 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 640 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,8 - 16 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	26600 Hz
Angle de départ:	7° - 13°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 13°
Température de couleur:	6500K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	50m - 100m
Dimension:	Longueur : 105 cm Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm
Poids:	18,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation