EUROLITE LED IP LP-120 Logo Projector

Outdoor logo projector with 4 rotating, interchangeable gobos and a weekly clock timer

Réf. : 51799301

GTIN: 4026397758368











Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This weatherproof logo projector comes with three built-in colored motifs and three included black-and-white gobos for replacement. It can also be fitted with custom glass gobos. The outer diameter of the gobos is 25.8 mm, while the motif can be up to 20 mm in size. Replacing the gobos is simple and user-friendly.

The gobos can rotate continuously and feature precise indexing, ensuring they are always correctly aligned.

Equipped with a 120 W LED, the projector delivers strong output. It can be controlled via DMX or used in stand-alone mode. In addition, it features an integrated timer function that allows you to define exactly which gobo is displayed, in which position or rotation, at specific times and days of the week.

Caractéristiques:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un Angle de départ de 17°
- Built-in intelligent controller for precise timing of gobo switching, gobo rotation and brightness
- 3 colored glass gobos (design: fireworks, snowflakes and Halloween) are pre-installed in the gobo wheel upon delivery. 3 b/w glass gobos (design: Merry Christmas, stars and smiley) are included for the fourth slot in the gobo wheel
- Use of custom gobos is possible
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 4 gobos
Gobos interchangeables
- Gobo indexable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Dimmer; courbes de variation; modulation de largeur d'impulsion réglable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397758368

Poids: 7,20 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Fonctionnement très silencieux
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Monochrome Écran OLED
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; architecture; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 7
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 35 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 4 gobos Diamètre externe 25,8mm Diamètre de l'image 20mm Gobos interchangeables Gobo indexable Effet shake Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Canaux DMX:	3; 5; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	17°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de couleur:	9700K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	1x Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 30 cm Largeur : 24 cm Hauteur : 25,6 cm
Poids:	6,30 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) depending on mode used

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
3 x gobos
1 x rondelle élastique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.