

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72

Lampe d'extérieur à faisceau large (IP 65), résistante aux intempéries, LED haute puissance blanc froid

Réf. : 51833556

GTIN: 4026397616996



Caractéristiques:

- Boîtier de haute qualité moulé sous pression pour une stabilité maximale
- Luminosité particulièrement claire des LED avec 150 lm/W
- 72 LED 5 W high-power blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 60°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616996
Poids: 6,05 kg
Longueur: 0.39 m
Largeur: 0.35 m
Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,5 m
Type de lampe:	Lampe LED

Type de LED:	72 x 5 W high-power blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 28,3 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 18,3 cm
Poids:	4,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison: