

FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving Head Spot/Beam

Réf. : 51838800

Lyre beam/spot résistante aux intempéries (IP65) à lampe à décharge 420 W et récepteur sans fil CRMX GTIN: 4026397704952



Caractéristiques:

- Sources lumineuses : lampe à décharge USHIO NSL 421 (2000 heures)
- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice
- Scènes défini par l'utilisateur
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 23
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 1° - 25° spot
- Avec arceau avec crochets rabattables
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704952

Poids: 44,25 kg

Longueur: 0.87 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.47 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	420 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max. TILT:	265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert Diamètre externe 15,9mm Diamètre de l'image 12mm Effet shake Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	23
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	1° - 25° spot
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 1 - 14° Spot 4 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 4 - 25° Faisceau 1 - 14°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x arceau avec crochets rabattables
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Connexions:	2 x RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 45 cm

Profondeur : 35 cm
Hauteur : 76 cm

Poids:	38,90 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x câble XLR
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Support