

## FUTURELIGHT Barre de LED mobile Color Wave

Lyre à 2 barres de LED inclinables et aux faisceaux colorés

Réf. : 51839005

GTIN: 4026397513141



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Built-in programs
- Color presets
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Random strobe effect
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- Utilisable dans le mode CH DMX 18; 17
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 2,5°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397513141

Poids: 12,10 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.34 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                              |
| Puissance totale de raccordement:   | 120 W                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                  | 1 x PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                           |
| Type de LED:                        | 6 x 10 W high-power 4in1 RGBW                                                                                                                                       |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 240° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 630° positionnement exact (résolution<br>16 bits) correction automatique de la position<br>(feedback)                                                         |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                           |
| Canaux DMX:                         | 18; 17                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                 |
| Commande:                           | RDM; DMX; stand-alone; commande de la<br>musique via microphone                                                                                                     |
| Fixtures disponibles pour:          | LED PC-Control 512                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                    | 2,5°                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 2,5°                                                                                                                                                                |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Rouge (R) 3 m : 1713 lx, 6 m : 655 lx<br>Vert (G) 3 m : 2074 lx, 6 m : 868 lx<br>B bleu 3 m : 861 lx, 6 m : 217 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 4037 lx, 6 m : 452 lx  |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                |
| Dimension:                          | Largeur : 46,8 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 32,5 cm                                                                                                        |
| Poids:                              | 10,30 kg                                                                                                                                                            |

## Contenu de la livraison: