

FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, CRI >90, très silencieux

Réf. : 51840915

GTIN: 4026397625714



Caractéristiques:

- Lentille frontale en verre
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; zoom manuel
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20° - 45°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625714

Poids: 12,80 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 230 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle; zoom manuel
Gobos:	Diamètre externe 85mm Diamètre de l'image 60mm
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20° - 45°
Angle de départ (1/2 pic):	20 - 45°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 45°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 64,5 cm Largeur : 27,6 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	10,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x porte-filtre
- 1 x Support
- 1 x câble XLR
- 1 x prise