

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-7 RGBW Zoom Wash

Washlight PRO compact à mélange de couleurs RGBW et très grande plage de zoom

Réf. : 51841308

GTIN: 4026397545432



Caractéristiques:

- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- High PAN/TILT speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 41° beam angle
- Each color of the 7 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistique

EAN / GTIN: 4026397545432

Poids: 8,10 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.27 m

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 7 LED 15 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Effet beam
- Utilisable dans le mode CH DMX 18; 19; 20; 50
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 41°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 15 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	18; 19; 20; 50
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 41°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 23°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 41°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 1197 lx, 6 m : 329 lx Étroit vert (G) 3 m : 3225 lx, 6 m : 824 lx

Étroit B bleu 3 m : 560 lx, 6 m : 144 lx
Étroit blanc froid (CW) 3 m : 3792 lx, 6 m : 976 lx
Étroit tous 3 m : 7966 lx, 6 m : 2056 lx
Large rouge (R) 3 m : 82 lx, 6 m : 23 lx
Large vert (G) 3 m : 230 lx, 6 m : 61 lx
Large B bleu 3 m : 40 lx, 6 m : 11 lx
Large blanc froid (CW) 3 m : 266 lx, 6 m : 72 lx
Large tous 3 m : 559 lx, 6 m : 151 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,9 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 34,7 cm
Poids:	6,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x câble XLR