

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-7 HCL Zoom Wash

Washlight PRO, LED COB 6in1 et zoom motorisé

Réf. : 51841309

GTIN: 4026397667608



L'article n'est plus disponible.

Description:

Professional moving head with 6-color LEDs

The Futurelight EYE-7 HCL Zoom with motorized zoom offers seven 6in1-COB LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan with 17 Watt each. It is a compact and powerful companion for shows, but is also suitable for use in quieter environments such as galas and theatres. Because of the zoom range of 2° - 15°, the Moving-Head can be used flexibly. The Futurelight EYE-7 HCL Zoom can be used in standalone and master-slave mode without a controller. Uncomplicated music control via the built-in microphone is also possible.

Premium colors

The stepless color mixing is based on LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan, which mix congruently and evenly. The projection is clear and absolutely flicker-free.

Silent operation

As with all models in the EYE series, the operating volume is not noticeable. Although the headlamps have a cooling fan, this runs so cleanly and slowly that it cannot be heard even in a quiet environment.

Caractéristiques:

- Equipped with 7 x 17 W 6in1 LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX Control
- Compact design
- 2 different LED segments, which can be controlled individually via DMX

Logistique

EAN / GTIN: 4026397667608

Poids: 8,30 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.26 m

- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- 16-bit resolution for high-resolution dimming
- Motorized zoom with 2-36° beam angle
- Color presets
- Variable color temperature
- Built-in programs
- Stepless color blend
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control panel with LC display for easy configuration
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 7 LED 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 16; 19; 20; 33
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 36°
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 19; 20; 33
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée

Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 36°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 15°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 36°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 7036 lx, 3 m : 1003 lx, 6 m : 248 lx Étroit vert (G) 1 m : 14473 lx, 3 m : 2193 lx, 6 m : 548 lx Étroit B bleu 1 m : 2461 lx, 3 m : 478 lx, 6 m : 122 lx Étroit amber (A) 1 m : 27460 lx, 3 m : 4256 lx, 6 m : 1066 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 44659 lx, 3 m : 6773 lx, 6 m : 1705 lx Étroit cyan 1 m : 6274 lx, 3 m : 1011 lx, 6 m : 251 lx Étroit tous 3 m : 14976 lx, 6 m : 3744 lx Large rouge (R) 1 m : 787 lx, 3 m : 95 lx, 6 m : 25 lx Large vert (G) 1 m : 1716 lx, 3 m : 215 lx, 6 m : 58 lx Large B bleu 1 m : 392 lx, 3 m : 51 lx, 6 m : 14 lx Large amber (A) 1 m : 3202 lx, 3 m : 388 lx, 6 m : 104 lx Large citron vert/lime 1 m : 4793 lx, 3 m : 594 lx, 6 m : 160 lx Large cyan 1 m : 839 lx, 3 m : 103 lx, 6 m : 28 lx Large tous 1 m : 11196 lx, 3 m : 1365 lx, 6 m : 362 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 24,9 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 34,7 cm
Poids:	7,30 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 1 x Étrier
 1 x câble XLR