

## FUTURELIGHT Lyre LED EYE-19 HCL ZoomWash

Réf. : 51841313

Washlight PRO, LED COB 6in1, index de rendu de couleur (CRI) >90 et une très grande plage de zoom GTIN: 4026397659658



### Caractéristiques:

- Conception compacte
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 19 LED 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène) <BR>2 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 630° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Modulation de largeur d'impulsion variable; choix de la couleur; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 16; 19; 20; 33
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; RDM; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 36°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; scène; Concerts/salles; bailleur
- Fonctionnement très silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397659658

Poids: 16,15 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.33 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement:   | 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sortie de courant:                  | 1 x PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                        | 19 x 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° positionnement correction automatique de<br>la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 630° correction automatique de la position<br>(feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                         | 16; 19; 20; 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commande:                           | DMX; RDM; fonction maître/esclave; commande<br>de la musique via microphone; W-DMX by<br>Wireless Solution peut être équipé ultérieurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fixtures disponibles pour:          | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                    | 2° - 36°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 2 - 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 7 - 36°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rendu de couleur (CRI):             | 90 Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 2300 lx, 6 m : 617 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 5241 lx, 6 m : 1329 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 1118 lx, 6 m : 285 lx<br>Étroit amber (A) 3 m : 10211 lx, 6 m : 2665 lx<br>Étroit citron vert/lime 3 m : 16696 lx, 6 m : 4389<br>lx<br>Étroit cyan 3 m : 2453 lx, 6 m : 652 lx<br>Étroit tous 3 m : 34599 lx, 6 m : 9025 lx<br>Large rouge (R) 3 m : 201 lx, 6 m : 57 lx<br>Large vert (G) 3 m : 469 lx, 6 m : 132 lx<br>Large B bleu 3 m : 105 lx, 6 m : 30 lx<br>Large amber (A) 3 m : 877 lx, 6 m : 245 lx<br>Large citron vert/lime 3 m : 1384 lx, 6 m : 387 lx<br>Large cyan 3 m : 228 lx, 6 m : 64 lx<br>Large tous 3 m : 2969 lx, 6 m : 827 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimension:                          | Largeur : 25,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Profondeur : 34,2 cm

Hauteur : 45,8 cm

---

Poids: 14,40 kg

---

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

---

### Contenu de la livraison:

---

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x câble XLR  
1 x déclaration de conformité