

## FUTURELIGHT Lyre LED DMH-160 MK2

Lyre PRO, LED COB 200 W et équipement complet

Réf. : 51841972

GTIN: 4026397659641



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Roue d'effets avec prisme rotatif à 3 facettes, prisme à 8 facettes et filtre à gel
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 630° PAN, 270° TILT
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Iris en continu; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeables
- Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 16; 23; 25
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; RDM; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397659641

Poids: 17,90 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.36 m

- Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement:   | 285 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                           |
| Sortie de courant:                  | 1 x PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 3,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                        | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 630°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Équipement:                         | Iris en continu; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur                                                                                                                                      |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                                                                                                                                       |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<br><br>Effet shake<br>Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 27mm<br>Diamètre de l'image 22mm<br>Gobos interchangeable<br>Effet shake<br>Gobos interchangeable<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX:                         | 14; 16; 23; 25                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée<br>1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée<br>1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                    |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commande:                           | Stand-alone; RDM; DMX; commande de la musique via microphone                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fixtures disponibles pour:          | LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angle de départ:                   | 11°                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 11°                                                            |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 3 m : 27074 lx, 6 m : 6796 lx                 |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                           |
| Système d'enregistrement:          | 2x demi-collier en forme d'oméga                               |
| Type d'écran:                      | Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement  |
| Utilisation de la marque:          | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                          |
| Couleur:                           | Noir                                                           |
| Dimension:                         | Largeur : 34,3 cm<br>Profondeur : 26,2 cm<br>Hauteur : 44,1 cm |
| Poids:                             | 15,85 kg                                                       |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)                                       |

### Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x câble XLR  
 1 x déclaration de conformité