

EUROLITE Panneau d'éclairage de scène 32 HCL LED

Barre d'effets lumineux à mélange de couleurs RGBAW+UV et connecteur QuickDMX 5 broches

Réf. : 51913893

GTIN: 4026397628234



Caractéristiques:

- 32 high-power 10 W RGBAW+UV LEDs (6in1)
- 8 segments for dynamic running lights
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 26 preset colors
- Variable color temperature 2700-8000 K
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 4 barn doors to avoid blinding the audience and for protection during transport
- Control panel with LED display for easy configuration
- Convenient wireless control via included IR remote control
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered socket for QuickDMX receivers (optional)
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 32 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 6; 13; 48; 52
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397628234

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	32 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 6; 13; 48; 52
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 9,3 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	8,65 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande