

## EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9 x 7 W

Projecteur à LED avec mélange de couleurs RGB/WW, limiteur d'aile, télécommande IR et filtre à gel

Réf. : 51913901

GTIN: 4026397712841



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 9 LED 7 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397712841

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 54 W                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                     |
| Sortie de courant:                | 1 x PowerCON (gris)                                                                                                                                                                                        |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 9 x 7 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                         |
| Fréquence du flash:               | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                       |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                     |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                                        |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:                  | 10°                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 10°<br>Filtre à gel 18°                                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 28°<br>Filtre à gel 47°                                                                                                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Écran OLED                                                                                                                                                                                                 |
| Dimension:                        | Longueur : 27,1 cm<br>Largeur : 14,3 cm<br>Hauteur : 21,3 cm                                                                                                                                               |
| Poids:                            | 3,20 kg                                                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                            |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré                                                                                                                                                     |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Filtre à gel  
2 x vis moletée

1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x coupe-flux