

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Projecteur à LED avec mélange de couleurs RGB/WW, limiteur d'aile, télécommande IR et filtre à gel

Réf. : 51913905

GTIN: 4026397712834



Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
 - 18 LED 7 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11°
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3100 valeurs prédéfinies
 - Avec Étrier
 - Écran OLED
 - Pieds en caoutchouc
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; cave aménagée pour les fêtes
 - Fonctionnement très silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
 - 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- vis moletée**
- Filetage M4

Logistique

EAN / GTIN: 4026397712834

Poids: 5,25 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	104 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 7 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light' J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11° Filtre à gel 15°
Angle de départ (1/10 pic):	26° Filtre à gel 37°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 39,6 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 21,3 cm
Poids:	4,86 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø4,5mm

Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Largeur : 28,3 cm Hauteur : 11,6 cm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Dimension:	Largeur : 46,5 cm Hauteur : 28,5 cm
Filetage:	Filetage M4 x 8 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Filtre à gel
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 4 x vis moletée
 1 x Mode d'emploi