

EUROLITE LED CLS-6 PIX HCL

LED light effect with RGBWA/UV color mixing, incl. IR remote control

Réf. : 51913909

GTIN: 4026397731705



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 24 LED 8 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs; changement de couleur
- Effet stroboscope; effet wash
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 6; 10; 10-1; 26; 36
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731705

Poids: 3,37 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:

100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	75 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	24 x 8 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	5; 6; 10; 10-1; 26; 36
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur
Commande:	Commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	52°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 29,1 cm Profondeur : 15,7 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	3,01 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie