

EUROLITE LED IP T1000 QCL Bar

Weather-proof bar (IP65) with 8 x 10 W 4in1 LED (RGBW), length 52 cm

Réf. : 51914108

GTIN: 4026397589788



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 8 high-power 4in1 CREE LEDs in the colors red, green, blue and white
- 3, 4, 5, 6, 7 or 10 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10° x 40°
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 8 LED 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 7; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397589788

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.22 m

- Avec un Angle de départ de 10°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 7; 10
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° 40°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 52,5 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 9,5 cm
Poids:	4,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur