

## EUROLITE LED IP T1000 QCL Bar

Weather-proof bar (IP65) with 8 x 10 W 4in1 LED (RGBW), length 52 cm

Réf. : 51914108

GTIN: 4026397589788



### Caractéristiques:

- Equipped with 8 high-power 4in1 CREE LEDs in the colors red, green, blue and white
- 3, 4, 5, 6, 7 or 10 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10° x 40°
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 8 LED 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 7; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397589788

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.22 m

- Avec un Angle de départ de 10°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 90 W                                                                                                                                                           |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                                                                           |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via connecteur fileté (M)<br>IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches                                                                                                                         |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                      |
| Type de LED:                      | 8 x 10 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                   |
| Fréquence du flash:               | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                      |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 7; 10                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | 1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches                                                                                                                         |
| Sortie DMX:                       | 1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches                                                                                                                         |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                         |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX                                                                                                                                               |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; LED PC-Control 512                                                                                                                                    |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                       |
| Angle de départ:                  | 10°                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 10°<br>40°                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                           |
| Dimension:                        | Longueur : 52,5 cm<br>Profondeur : 16 cm<br>Hauteur : 9,5 cm                                                                                                   |
| Poids:                            | 4,75 kg                                                                                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur