

EUROLITE Barre de LED IP T1000 WW

Barre (IP65) résistante aux intempéries, 8 x LED 5 W, 52 cm de long

Réf. : 51914109

GTIN: 4026397589764



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 8 warm white 5 W CREE LEDs
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10x40°
- Suitable for external use (IP65)
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 8 LED 5 W high-power blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397589764

Poids: 5,05 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 5 W high-power blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° 40°
Température de couleur:	3000K
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 52,5 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 9,5 cm
Poids:	4,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur