

EUROLITE LED IP T1000 TCL Bar

Weather-proof bar (IP44) with 9 x 3 W 3in1 LED (RGB), 52 cm

Réf. : 51914123

GTIN: 4026397591644



Caractéristiques:

- Equipped with 9 high-power 3 W 3in1 LEDs in the colors red, green and blue
- 2 x 3, 4, 5, 6 or 9 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP44)
- For permanent installation, mounting brackets included
- Stepless RGB color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- DMX control via every standard DMX controller
- 9 LED 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397591644

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.11 m

- Convient à une utilisation en extérieur IP44

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	3; 3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	27°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 51,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 7,2 cm
Poids:	2,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur