

EUROLITE LED IP PAD 9x8W HCL

Projecteur DMX (IP65) résistant aux intempéries, 9 x LED 6in1 8 W (RGBWA+UV)

Réf. : 51914159

GTIN: 4026397539776



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 9 high-power 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Functions: static colors, RGBAWUV color mixture, automatic color change, internal programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Dimmer speed (step response) adjustable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Compact, matt grey housing
- Infrared remote control included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 9 LED 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM
- Avec un Angle de départ de 20°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397539776

Poids: 4,75 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	37°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 22,3 cm
Poids:	4,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande