

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 6in1 RGBWA/UV et filtres à gel

Réf. : 51914172

GTIN: 4026397670233



Prix de catalogue: 462.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 14 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 6; 8; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670233

Poids: 8,10 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 95 W

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	3; 5; 6; 8; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30° 60°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 36,5 cm
Poids:	6,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 20,5 cm
Longueur du câble:	Env. 1,5 m

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
3 x Filtre à gel
1 x câble XLR
2 x vis moletée
1 x Mode d'emploi