

## EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 6in1 RGBWA/UV et filtres à gel

Réf. : 51914172

GTIN: 4026397670233



### Caractéristiques:

- 14 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 6; 8; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397670233

Poids: 8,10 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.35 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 95 W

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:             | IP65                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:           | SK I                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:         | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:              | 1 x IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:                  | Lampe LED                                                                                                                                             |
| Type de LED:                    | 14 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)                                                                                     |
| Fréquence du flash:             | 0 - 20 Hz                                                                                                                                             |
| Équipement:                     | Filtre à gel                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                     | 3; 5; 6; 8; 12                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                     | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                              |
| Sortie DMX:                     | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                                              |
| Refroidissement:                | Refroidissement par convection passive                                                                                                                |
| Commande:                       | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge                                                                                                             |
| Fixtures disponibles pour:      | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3           |
| Projection:                     | Exempt de scintillements                                                                                                                              |
| Angle de départ:                | 15°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:             | Noir mat                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:       | Double étrier                                                                                                                                         |
| Type d'écran:                   | Écran LCD                                                                                                                                             |
| Matériau:                       | Aluminium coulé                                                                                                                                       |
| Dimension:                      | Largeur : 31 cm<br>Profondeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 36,5 cm                                                                                          |
| Poids:                          | 6,80 kg                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                       |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                                                                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm                                                                                                                                             |
| Matériau:                       | Métal, 3 mm                                                                                                                                           |
| Conception du câble:            | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                                                                                                   |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m                                                                                                                                            |
| Batterie:                       | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                                                |
| Matériau:                       | Plastique, 2 mm                                                                                                                                       |
| Dimension:                      | Diamètre : Ø 20,5 cm                                                                                                                                  |
| Longueur du câble:              | Env. 1,5 m                                                                                                                                            |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
3 x Filtre à gel  
1 x câble XLR  
2 x vis moletée  
1 x Mode d'emploi