

EUROLITE LED IP PAR 5x5W WW

Projecteur DMX compact, résistant aux intempéries (IP65), 5 x LED 5 W (blanc chaud)

Réf. : 51914189

GTIN: 4026397590364



Caractéristiques:

- 5 LED 5 W high-power blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6°
- Avec Double étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397590364

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 5 W high-power blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Angle de départ (1/10 pic):	14°
Température de couleur:	3000K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 18,1 cm Profondeur : 10,2 cm Hauteur : 20,6 cm
Poids:	2,55 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur