

EUROLITE LED IP Triple Eye Hybrid

Weatherproof (IP65) 3-fold blinder with RGB/WW color mixing and white effect LEDs

Réf. : 51914211

GTIN: 4026397753851



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This weatherproof blinder features three powerful LED eyes based on red, green, blue, and warm white color mixing. It is suitable for both colored and white light applications, with each eye individually controllable for added creative flexibility.

The system is complemented by two cold white LED strips positioned above and below the eyes. These can also be controlled individually and used to create dynamic animations.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397753851

Poids: 8,85 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.25 m

Caractéristiques:

- 3 LED 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- 108 LED 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
18 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; choix de la couleur réglable
- Effet aveuglant; effet wash; effet stroboscope
- 6 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°
- Température de couleur variable 1800 K - 8000 K
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	250 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène) 108 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,5 - 18 Hz
Canaux DMX:	5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36
Entrée DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	4 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	7800 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	40°
Température de couleur:	1800K - 8000K ajustable
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 40,40 cm Profondeur : 19,95 cm Hauteur : 24,00 cm

Poids:	8,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie