

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 7 x 8 W LED et mélange de couleurs 4in1 RGBW

Réf. : 51914230

GTIN: 4026397669244



Description:

The Eurolite IP Par series offers weatherproof spotlights in various sizes and with different color-mixing options. The IP Par 7x8W QCL is a middle-sized model in this series and stands out for its solid build quality.

With its IP65-rated housing, the spotlight is reliably protected against rain and the elements. The seven 8 W LEDs are based on RGBW color mixing.

The flexible double bracket allows for use in floor-standing mode, as a suspended installation, or on a tripod. Weatherproof T-Con connectors are available for power supply, which also allow daisy-chaining to additional devices. DMX control is via three-pin, weatherproof XLR connectors.

Caractéristiques:

- 7 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669244

Poids: 4,55 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.19 m

- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5800 Hz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 28,1 cm
Poids:	4,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Étrier
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi