

EUROLITE LED IP Tourlight 80 RGB+WW

Outdoor spotlight (IP65) with RGB/WW color mixing and RGB ambient illumination

Réf. : 51914246

GTIN: 4026397751789



Caractéristiques:

- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW
- 18 LED SMD 5050 3in1 RGB
6 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet wash; ambient effect
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; vidéo et photographie; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 7; 12; 27

Logistique

EAN / GTIN: 4026397751789

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 45 W

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW 18 x SMD 5050 3in1 RGB
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 7; 7; 12; 27
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5900 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 19,3 cm Profondeur : 14,9 cm Hauteur : 26,7 cm
Poids:	2,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x télécommande
 1 x Batterie