

## EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, LED RGBW 120 W

Réf. : 51914250

GTIN: 4026397661903



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4; 8; 9
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397661903

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.45 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W                                                                                                                                                 |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                             |
| Type de LED:                      | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                |
| Fréquence du flash:               | 1 - 20 Hz                                                                                                                                             |
| Canaux DMX:                       | 1; 4; 8; 9                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                                          |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                   |
| Commande:                         | Fonction maître/esclave; stand-alone                                                                                                                  |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                       |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                              |
| Angle de départ:                  | 11°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 11°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 26°                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 27 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 30,5 cm                                                                                            |
| Poids:                            | 5,90 kg                                                                                                                                               |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x Diaphragme