

EUROLITE LED IP Tourlight 200 WW

Projecteur IP65 silencieux à LED 200 W blanc chaud, QuickDMX, IRC > 90

Réf. : 51914253

GTIN: 4026397705089



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 4
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec demi-collier en forme d'oméga; avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; bailleur; Théâtre; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705089

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 110 W

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,1 cm Profondeur : 27,2 cm Hauteur : 32,7 cm Diamètre : Ø 18,2 cm
Poids:	4,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø18mm; 1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi