EUROLITE IP PRO Slim 12x15W RGBL QDMX

Outdoor LED floodlight with RGBL color mixing and wireless DMX transceiver

Réf. : 51914281

GTIN: 4026397760613











Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Description:

This weatherproof spotlight offers several special features:
Its housing meets IP65 protection standards, making it suitable for use even in heavy rain.
The color mixing is based on red, green, blue, and lime. This makes the spotlight suitable for colorful light and pastel tones as well as white light in various color temperatures. The beam angle is 6° and can be expanded using the included frost filter.
A special feature is the integrated wireless module for DMX. It supports both Eurolite QuickDMX and CRMX in receiver mode. Furthermore, it functions as a transceiver and can therefore not only receive but also transmit DMX signals, for example for wireless master-slave operation.

The double bracket allows for use on the floor, suspended installations, or mounting on a tripod. Weatherproof T-Con sockets with the option of looping through are available for power supply. The DMX connections are available in both 3-pin and 5-pin versions. The LED cooling is fanless, allowing the spotlight to operate whisper-quietly.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- 12 LED 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
- Avec un Angle de départ de 6°
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Température de couleur variable 1300 K - 20000 K
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec Double étrier; avec demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397760613
Poids: 6,95 kg
Longueur: 0.33 m
Largeur: 0.20 m
Hauteur: 0.37 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave; wireless Master/slave function; Télécommande infrarouge; QDMX(QuickDMX/CRMX compatible)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion réglable; macros couleurs préréglé
- Exempt de scintillements
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 7; 8; 11
- 25 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 3 (Teinte/saturation/niveau d'obscurité HSV); 4; 6; 7; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave; wireless Master/slave function; Télécommande infrarouge; QDMX(QuickDMX/CRMX compatible)
Fixtures disponibles pour:	GDTF (GrandMA3) 3D
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; last action
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	15° Filtre à gel 43°
Température de couleur:	1300K - 20000K ajustable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31,0 cm Profondeur : 12,6 cm Hauteur : 31,7 cm
Poids:	6,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Filtre à gel
4 x vis
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x déclaration de conformité

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.